

## Коммерческое предложение.

Объект: Вольская 87

Наименование	Цена	шт	Итого:
Видеоглазок ПЗС матрица 1/3" Sony Super HAD II 550 ТВЛ объектив f1.78мм DC 12В, 65 мА Ø34(18,5)х61 мм	3 225,00р.	4	12 900,00р.
Камера купольная Разрешение 600 ТВЛ - цветной режим Расстояние действия ИК-подсветки до 20 метров OSD-меню с управлением на проводе, WDR (широкий динамический диапазон), BLC (компенсация засветки фона), HLI (компенсация встречной засветки), AWB (автоматический баланс белого), 2D-DNR (цифровая система шумоподавления), Приватные зоны (макс. 4), Зеркальное отображение Ток потр. 260мА	3 813,00р.	4	15 252,00р.
Видеорегистратор Режим работы: Пентаплекс Операционная система: Linux Поддержка 2 потоков видео: Есть Формат сжатия видео: H.264 Входы видео (кол-во): 8 Видеовыходы: 1 канал BNC, 1 канал VGA (1280x1024) Видеостандарты: NTSC, PAL Аудиовходы/Аудиовыходы: 1 канал RCA / 1 канал RCA Разрешение записи: 2 канала 704x576 (D1) + 6 каналов 352x288 (CIF) Скорость записи: 200 к/с Тип битрейда: VBR/CBR Максимальный битрейд на канал: 2Мбит/сек Разрешение отображения: все каналы 704x576 (D1) Режим записи: Запланированное время, обнаружение движения, ручной режим Обнаружение движения: 396 (22*18) секторов на канал с несколькими уровнями чувствительности Запись по расписанию: Индивидуальная настройка на каждый день для каждой камеры, сочетание различных режимов записи Поиск записанных данных: По дате / времени / событиям Журнал событий: До 10000 событий Хранение данных: 1 жёсткий диск SATA до 2 Тб Резервное копирование: На флэш-память через USB порт, по сети ПК Внешние подключения: 1 разъём RJ-45 сети Ethernet, 10/100 Мбит/сек, 2 порта USB 2.0 для внешних носителей и для мыши ПК, 1 разъём RS-485 для камер PTZ Сетевые протоколы: TCP / IP, UDP, HTTP, PPPoE, RTP Протоколы PTZ: Pelco-D, Pelco-P и др. Настройка: Многоязычное экранное меню ПО: DVR Client, в комплекте(CD-диск); позволяет объединять по сети регистраторы серии VDVR-50xx и VDVR-50xxH Авторизация пользователей: Создание групп и учётных записей пользователей с различными правами доступа, защита паролем Питание: DC 12V 4A (блок питания входит в комплект) Рабочая температура: -5°C ~ 40°C Относительная влажность: 0 ~ 80% (без конденсата)	5 120,00р.	1	5 120,00р.
Жесткий диск 1000Gb	2 700,00р.	1	2 700,00р.
Разъем BNC	70,00р.	16	1 120,00р.
Разъем питания	100,00р.	8	800,00р.
СКАТ 1200Д исп.2 источник питания 12В, 4А(макс 6А), под АКБ 7-12А.ч.	3 910,00р.	1	3 910,00р.
Аккумулятор 12В 26 А/ч	1 835,00р.	1	1 835,00р.
Кабель РК-75	7,00р.	400	2 800,00р.
Кабель шввп	11,00р.	400	4 400,00р.
Гофра Ф16	7,00р.	400	2 800,00р.
Комплект крепежных материалов	3 000,00р.	1	3 000,00р.

Стоимость оборудования:	56 637,00р.
Стоимость монтажных работ:	56 300,00р.
Итого:	112 937,00р.

С уважением,

Генеральный директор

ООО АК «РЕДИТЕК»

Юдин С.В.